



QUARTZ INEO 504-507



Ulei din noua generaie Low SAPS, special dezvoltat pentru motoarele grupului Volkswagen. Produs de inalta tehnologie, optimizeaza functionarea sistemelor post-combustie, cum este Filtrul de Particule Diesel.

APLICATII

- QUARTZ INEO 504-507 recomandat tuturor motoarelor pe benzina si Diesel, in particular celor care respecta normele Euro IV de reducere a emisiilor poluante.
- QUARTZ INEO 504-507 optimizeaza functionarea sistemelor post-combustie, in special a Filtrului de Particule Diesel (DPF).
- QUARTZ INEO 504-507 asigura o excelenta protectie anti-uzura motorului, o stare de curatenie optima si garanteaza prelungirea intervalului de schimb de ulei.
- QUARTZ INEO 504-507 satisface cele mai severe conditii de rulare (autostrada, trafic urban intens...), pe toata perioada anului si corespunde tuturor stilurilor de conducere, in particular cel sportiv, in regim intens.

SPECIFICATII

Specificatii

ACEA A3/B4

Omologari ale constructorilor

Poate fi utilizat la toate vehiculele grupului Volkswagen.
Volkswagen : VW 504.00/507.00. Compatibil cu specificatiile anterioare: VW 502.00/505.01, VW 502.00/505.00, VW 501.01/505.00.
BMW LL04 – Compatibil cu specificatiile anterioare BMW LL01, BMW LL98
MB Pg 229.51 – Compatibil cu specificatiile anterioare MB Pg 229.31
PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294 & B71 2300
PORSCHE C30

AVANTAJE

Prelungeste durata de viata a filtrului de particule

Protejeaza mediul inconjurator

Proprietati optime de protectie si curatire a motorului

Intervale de schimb prelungite

- Mareste actiunea filtrului de particule Diesel și prelungeste durata proprie de exploatare, prin evitarea infundarii premature (detine cu 50% mai putini compusi cu continut de metale decat un ulei obtinut prin tehnologie traditională).
- Protejeaza mai bine mediului inconjurator, prin asigurarea functionarii optime a tuturor sistemelor de depoluare si garanteaza un randament ridicat al motorului.
- Asigura protectia si starea e curatenie a motorului.
- Asigura o exceptionala durabilitate a motorului si satisface programele de intretinere ale celor mai exigenti constructori prin atingerea unor intervale de schimb (30000 pana la 50000 km), datorita unei exceptionale rezistente la oxidare.

CARACTERISTICI

TOTAL QUARTZ INEO 504-507	Unitati de masura	Clasa SAE 5W-30
Vascozitatea la 40 °C	mm ² /s	71,2
Vascozitatea la 100 °C	mm ² /s	11,8
Indicele de vascozitate	-	161
Punctul de curgere	°C	- 45
Punctul de inflamabilitate	°C	234
T.B.N.	mgKOH/g	5,8

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS

562, Avenue du Parc de l'île
 92029 Nanterre CEDEX –
 FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului QUARTZ INEO 504-507. Pentru conformitate, Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipecu

Termen de valabilitate 3 ani.

Revizia: 2/ 08. 2010

