



Fișă tehnică

Aral HighTronic F 5W - 30

Recomandări pentru utilizare:

Ulei de motor de înaltă performanță din clasa uleiurilor obținute prin sinteza de tehnologie Aral conform cerințelor speciale pentru autoturismele de marcă Ford, Chrysler, Citroen, Range Rover (motoare pe benzină și motorină) sau Renault, Rover, Fiat und Jaguar (motoare pe benzină).

Această compoziție a produsului aduce un aport important la economisirea carburantului și astfel la protecția mediului. O rezistență a ungerii bună, o stabilitate optimă a vâscozității (HTHS < 3,5 mPa*s) și protecție împotriva uzurii garantează o durată lungă de viață a motorului dacă se respectă intervalul de schimb al uleiului recomandat de producătorul agregatului.

Specificații:	ACEA A1 , B1; Ford WSS-M2C 912 A1; Ford WSS-M2C 913-A; ILSAC GF 2.
----------------------	--

Date tehnice:

Clasa SAE		DIN 51 511	5W-30
Cifra de culoare ASTM		ISO 2049	L 4,5
Densitate la 15 °C	g / ml	DIN 51 757	0,855
Vâscozitate			
100 °C	mm ² / s	DIN 51 562	10.4
40 °C	mm ² / s	DIN 51 562	53.5
Indice de vâscozitate		ISO 2909	> 185
Punct de inflamabilitate COC	°C	ISO 2592	> 220
Punct de curgere	°C	ISO 3016	- 46

Aral HighTronic F 5W - 30

Prin dezvoltarea produsului și a producției anumite caracteristici pot suferi modificări.