



# Mobil 1 New Life™ 0W-40

**Ulei sintetic de motor, de performanță supremă.**

## Descrierea produsului

Mobil 1 este liderul mondial al uleiurilor sintetice de motor care oferă o performanță și protecție excepționale.

Mobil 1 New Life™ 0W-40 este proiectat pentru cea mai nouă tehnologie de motor, produsul ideal pentru vehiculele mai noi sau mai vechi în bună stare, oferind cea mai bună performanță generală.

## Caracteristici și Beneficii potențiale

Mobil 1 New Life 0W-40 este realizat dintr-o combinație patentată de uleiuri de bază sintetice de performanță ultraînaltă fortificate cu un sistem de componente precis echilibrat. Mobil 1 New Life 0W-40 este conceput să reducă la minim uzura, contribuind la menținerea unei performanțe ca în stare nouă. Contribuie la protecția contra reziduurilor și lacului în condiții de solicitare ridicată, ține contaminanții la distanță de părțile critice ale motorului, asigură performanță la temperaturi înalte și ajută la menținerea condiției bune motorului. Este un ulei complet de motor și este recomandat dacă conduceți un vehicul mai modern sau pur și simplu doriți un ulei remarcabil pentru mașina dvs.

- Aprobările cele mai recente ale OEM și din industrie
- Ulei de fabrică ales de vehiculele de top din lume
- Uleiuri de bază de performanță înaltă, combinate cu un sistem de componente precis echilibrat pentru o excelentă protecție anti-uzură generală
- Excelentă capacitate la temperaturi scăzute pentru protecția la pornire a motoarelor de mare viteză
- Proprietăți de frecare redusă pentru economie de combustibil
- Consum de ulei extrem de scăzut reducând nevoia de completări
- Excelentă stabilitate termică și oxidativă pentru a contribui la prevenirea acumulării reziduurilor și menținerea unui motor curat

## Aplicații

Datorită unei extinse cooperări la proiectare cu producătorii majori și a aplicării celor mai noi tehnologii de lubrifiere, Mobil 1 New Life 0W-40 este recomandat efectiv pentru toate

tipurile de vehicule moderne, ajutând să asigure o performanță inegalabilă chiar în condiții foarte solicitante de operare, de la cele normale până la cele extreme.

- Cele mai recente tehnologii de motoare inclusiv turbocompresoare, motoare cu injecție directă, Diesel și Hibrizi
- Motoare de performanță înaltă
- Ajută la prelungirea intervalului de schimb al uleiului
- Aproape toate condițiile de operare, de la cele normale până la cele extreme

Consultați întotdeauna manualul utilizatorului pentru verificarea gradului de viscozitate și a specificațiilor recomandate anume pentru vehiculul dvs.

## Specificații și Aprobări

### **Mobil 1 New Life 0W-40 îndeplinește sau depășește următoarele specificații din industrie și ale producătorilor:**

API SN/SM/SL/SJ	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Nissan GT-R	X
AAE (STO 003) Group B6	X

### **Mobil 1 New Life 0W-40 are aprobările următorilor producători:**

MB-Approval 229.3; MB- Approval 229.3	X
BMW LONGLIFE OIL 01	X
VW 502 00/505 00	X
PORSCHE A40	X
AVTOVAZ LADA cars	X

### **Potrivit ExxonMobil, Mobil 1 New Life 0W-40 este de nivel de calitate după cum urmează:**

API CF	X
VW 503 01	X
SAAB	X
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025	X
FIAT FIAT 9.55535 - M2	X
FIAT FIAT 9.55535 - N2	X
FIAT FIAT 9.55535 - Z2	X

## Proprietăți Tipice

<b>Mobil 1 0W-40</b>	<b>Value</b>
Viscozitate,cSt (ASTM D445)	
@ 40 °C	75
@ 100 °C	13.5
Indice de viscozitate	185
MRV la -40°C , cP (ASTM D4684)	31,000
HTHS Viscozitate, mPa•s @ 150°C, (ASTM D 4683)	3.8
Total Base Number (ASTM D2896)	11.8
Cenusă sulfat, wt%, (ASTM D874)	1.3
Fosfor wt% (ASTM D4981)	0.1
Punct de inflamabilitate, °C (ASTM D92)	230
Densitate @ 15.6 °C, g/ml, (ASTM D4052)	0.85

## Sănătate și Siguranță

Pe baza informațiilor disponibile, când este folosit în aplicațiile pentru care a fost formulat și se respectă recomandările menționate în Fișele Tehnice de Securitate (FTS), se anticipează că acest produs nu cauzează efecte negative asupra sănătății. FTS-urile pot fi obținute la cerere fie de la biroul reprezentantului comercial, fie prin Internet. Se interzice folosirea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate original. Respectați legile de protecția mediului, la eliminarea produsului după utilizare.

Mobil, Mobil 1 și design-ul Pegasus sunt mărci înregistrate ale companiei Exxon Mobil Corporation sau uneia din subsidiarele sale.

8-2013

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divizie a ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

Aceste informații se referă doar la produsele livrate în Europa (inclusiv Turcia) și fosta Uniune Sovietică.

ExxonMobil Petroleum&Chemical BVBA  
Representative Office Romania  
59, G-ral Berthelot Str.  
010165, Bucharest-1

tel: 0040-21-314.79.03  
fax:0040-21-314.79.14

Proprietatile tipice sunt cele care sunt obtinute prin tolerenta de productie normala si care nu se constituie in specificatii. Variatii care nu afecteaza performantele produsului sunt de asteptat in timpul procesului de productie si la diferite locatii de amestecare. Informatiile continute in prezentul document pot fi modificate fara informare prealabila. Toate produsele prezentate pot sa nu fie disponibile pe plan local. Pentru mai multe informatii, contactati reprezentantul ExxonMobil din zona sau vizitati [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Compania ExxonMobil este alcatuita din mai multe entitati afiliate si subsidiare, multe cu denumiri care includ Esso, Mobil sau ExxonMobil. Nici o informatie din acest document nu intentioneaza sa inlocuiasca sau sa faca abstractie de divizarea institutionala a entitatilor locale. Responsabilitatea pentru actiunile locale ramane in sfera entitatilor locale afiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.

