



# Mobil Super 3000 XE 5W-30

## Descriere

Mobil Super 3000 XE 5W-30 este un ulei de motor sintetic de înaltă performanță, cu un conținut redus de cenușă, proiectat să ajute la prelungirea duratei de viață și menținerea eficienței sistemelor de reducere a noxelor de evacuare la automobilele pe benzină sau diesel.

## Caracteristici și Beneficii

- Ajută la menținerea eficienței sistemelor de reducere a noxelor de evacuare atât la vehiculele diesel cât și la cele pe benzină.
- Permite funcționarea prelungită la temperaturi ridicate fără îngroșarea oxidativă a uleiului și descompunerea uleiului.
- Oferă fluiditate excelentă la temperaturi scăzute permițând pornirea ușoară în timpul iernii și o circulație rapidă a uleiului în motor.
- Adecvat pentru utilizare atât la motoarele pe benzină și cele diesel ale autoturismelor cât și ale vehiculelor comerciale ușoare.

## Aplicație

Mobil Super 3000 XE 5W-30 a fost conceput să îndeplinească cele mai recente specificații pentru uleiuri de motor impuse de către producătorii majori de autovehicule și este compatibil cu majoritatea celor mai noi filtre de particule diesel și toate convertizoarele catalitice pe benzină.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 oferă performanță excelentă la temperaturi de operare foarte joase cât și foarte înalte și protecție pe termen lung a motorului contra uzurii și depunerilor de nămol și reziduuri.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 este recomandat de către ExxonMobil în special pentru utilizare la vehiculele Mercedes-Benz (care cer un produs aprobat MB 229.31 sau 229.51), la vehiculele BMW (care cer Longlife Oil 04) și la vehiculele Volkswagen (care cer un produs aprobat VW 502 00 / 505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 este de asemenea recomandat de către ExxonMobil pentru utilizare la motoarele Volkswagen TDI cu pompă de injecție ( pump-jerk) (intervale de înlocuire a uleiului : 15000 km / 1 an) care necesită o aprobare VW 505 01 și la Ford Galaxy 1.9L Turbo Diesel care necesită aprobare VW 505 01 sau Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 are aprobarea General Motors Service Fill dexos2™, care este cerută de toate modele noi 2010 GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet pe Diesel și benzină. GM/Opel au menționat că specificația dexos2™ este compatibilă retroactiv cu specificațiile GM/Opel mai vechi (GM-LL-A-025 și GM-B-LL-025). Majoritatea vehiculelor GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet pe Diesel sau pe benzină pot folosi lubrifianți dexos2™.

## Specificații

**Mobil Super 3000 XE 5W-30 îndeplinește  
sau depășește cerințele:**

ACEA	C3
API	SM/SL

**Mobil Super 3000 XE 5W-30 are următoarele aprobări ale constructorului :**

General Motors Service Fill	dexos2™ (license number GB1A0914015)
BMW	Longlife 04
MB-Approval	229,31
MB-Approval	229,51
Volkswagen (Benzină / Diesel)	502 00 / 505 00 / 505 01

**Mobil Super 3000 XE 5W-30 este recomandat de către ExxonMobil pentru utilizare în aplicații care necesită:**

API	CF
Ford	WSS-M2C917-A

## Proprietăți Tipice

**Mobil Super 3000 XE 5W-30**

Viscozitate, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	68
cSt @ 100° C	11,9
Cenușă sulfat, wt%, ASTM D 874	0,8
Fosfor	0,08
Punct de inflamabilitate, °C, ASTM D 92230	
Densitate @ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,85
Punct de curgere, °C, ASTM D 97	-36

## Sănătate și Siguranță

Pe baza informațiilor disponibile, când este folosit în aplicațiile pentru care a fost formulat și se respectă recomandările menționate în Fișele Tehnice de Securitate (FTS), se anticipează că acest produs nu va cauza efecte negative asupra sănătății. FTS-urile pot fi obținute la cerere fie de la biroul reprezentantului comercial, fie prin Internet. Se interzice folosirea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate original. Respectați legile de protecția mediului, la eliminarea produsului după utilizare.

Sigla Mobil, design-ul Pegasus și Mobilcut sunt mărci înregistrate ale companiei ExxonMobil sau uneia din subsidiarele sale.

3-2014

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divizie a ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

Aceste informații se referă doar la produsele livrate în Europa (inclusiv Turcia) și fosta Uniune Sovietică.

ExxonMobil Petroleum&Chemical BVBA  
Representative Office Romania  
59, G-ral Berthelot Str.  
010165,Bucharest-1

tel: 0040-21-314.79.03  
fax:0040-21-314.79.14

Proprietatile tipice sunt cele care sunt obtinute prin tolerenta de productie normala si care nu se constituie in specificatii. Variatii care nu afecteaza performantele produsului sunt de asteptat in timpul procesului de productie si la diferite locatii de amestecare. Informatiile continute in prezentul document pot fi modificate fara informare prealabila. Toate produsele prezentate pot sa nu fie disponibile pe plan local. Pentru mai multe informatii, contactati reprezentantul ExxonMobil din zona sau vizitati [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
Compania ExxonMobil este alcatuita din mai multe entitati afiliate si subsidiare, multe cu denumiri care includ Esso, Mobil sau ExxonMobil. Nici o informatie din acest document nu intentioneaza sa inlocuiasca sau sa faca abstractie de divizarea institutionala a entitatilor locale. Responsabilitatea pentru actiunile locale ramane in sfera entitatilor locale afiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.

