



MOTO COMPETICION 2T

■ Descriere

Ulei sintetic de inalta performanta pentru motoarele in doi timpi, recomandat la orice tip de motocicletă indiferent de categoriile constructive. Creat sa indeplineasca cerintele producatorilor de motociclete 2T atat din Europa cat si din Japonia. Un produce un volum mare de noxe datorita tehnologiei "Smokefree".

■ Utilizare

Performante ridicate la motociclete in doi timpi. Poate fi folosit la echipamentele cu pompa sau premixate manual. Raportul de amestec recomandat este intre 2% si 4%. Ajustati raportul in functie de recomandările producatorului si conditiile de deplasare.

■ Proprietati

- Creat pentru a oferi protectie totala, asigura curatenia motorului si minimizeaza volumul de noxe evacuat.
- Compusi chimici impiedica aparitia depunerilor, mentinand traseele de evacuare curate.
- Extinde durata de viata a motorului prevenind blocarea segmentilor pistonului, oxidarea bujiilor si formarea reziduurilor de carbon.
- Minimizeaza volumul emisiilor de noxe, contribuind la reducerea poluarii mediului.

■ Nivel de calitate

- JASO M345 FD (Code 034RYL001)
- ISO-L-EGD
- API TC
- TISI
- Aprilia DFI

■ Date tehnice

	UNITATE	METODA	VALOARE
Densitate la 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.870
Viscozitate la 100°C	cSt	ASTM D 445	9
Viscozitate la 40°C	cSt	ASTM D 445	56
Index de Viscositate	-	ASTM D 2270	140
Punct de aprindere	°C	ASTM D 92	130
Punct de inghet	°C	ASTM D 97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Cenusa sulfat	% in greutate	ASTM D 874	0.1

■ Ambalaj

Recipient de plastic de un litru

■ Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislației în vigoare.

■ Utilizare

Precauții minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicată folosirea mănușilor și a ochelarelor de protecție pentru a evita contactul cu ochii.

■ Norme de siguranță și protecție

Inhalarea: Având în vedere că nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim.

Inghitirea: Nu încercați să provocați vărsături. Consumați apă. Solicitați asistență medicală.

Contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.

Ochii: Spălați cu apă din abundență.

Măsuri generale: Consultați medicul imediat.

■ Măsuri de prevenire a incendiilor

Nu există măsuri speciale ce trebuie luate în această privință.

Măsuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO₂, **spreiuri pe baza de apă**. A nu se aplica jetul de apă direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

■ Protecția mediului

Pericolul de poluare fizică în cazul varsării (în apă, pe tarm, pe solul, etc) datorită flotabilității și a consistenței uleioase, care pot afecta flora și fauna odată puse în contact. Evitați dispersarea materialului în recipiente cu apă potabilă.

Decontaminare și curățare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenită folosind bariere mecanice și urmata de îndepărtarea prin mijloace fizice sau chimice.

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul Național de Toxicologie

Fisa cu informații privind securitatea poate fi furnizată la cerere.

repsol.com
901 111 999

În cazul în care nu este indicat altfel, informațiile privind indicațiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.