



MOTO SCOOTER 4T 5W40

■ Descrierea Produsului

Ulei sintetic pentru motoare in patru timpi creat pentru conditiile severe ale ciclurilor pornit oprti la scootere. Garanteaza protectia excelenta a motorului pe o plaja larga de temperatura, oferind performante ridicate in orice conditii de rulare.

■ Proprietati

- Potrivit pentru mediul urban cu cicluri de functionare(pornit oprit) cat si extra urban.
- Viscositate care permite o pornire usoara la rece si asigura o ungere optima la orice temperatura.
- Formula chimica permite functionare optima a partilor motorului si a ambreajului umed .

■ Nivel de calitate

- JASO T-903:2006 MA2 (Code M034RYL005)
- API SJ

■ Date tehnice

	UNITATE	METODA	VALOARE
Grad de vascozitate	-	-	5W40
Densitate la 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.852
Viscozitate la 100°C	cSt	ASTM D 445	14
Viscozitate la 40°C	cSt	ASTM D 445	86
Viscozitate la -30°C	cP	ASTM D 5293	6,600 max
Indice de Vascozitate	-	ASTM D 2270	170
Punct de aprindere	°C	ASTM D 92	200 min
Punct de inghet	°C	ASTM D 97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.0
Cenusa cu sulf	% weight	ASTM D 874	1,2
Rezistenta a moleculei de ulei la forefecare,Injector Bosch 100°C	cSt	ASTM D 3945	12 min.

■ Ambalaj

Recipiente de plastic de 1 litru

■ Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislației în vigoare.

■ Utilizare

Precauții minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicată folosirea mănușilor și a ochelarelor de protecție pentru a evita contactul cu ochii.

■ Norme de siguranță și protecție

Inhalarea: Având în vedere că nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim.

Inghitirea: Nu încercați să provocați vărsături. Consumați apă. Solicitați asistență medicală.

Contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.

Ochii: Spălați cu apă din abundență.

Măsuri generale: Consultați medicul imediat.

■ Măsuri de prevenire a incendiilor

Nu există măsuri speciale ce trebuie luate în această privință.

Măsuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO₂, **spreiuri pe baza de apă**. A nu se aplica jetul de apă direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

■ Protecția mediului

Pericolul de poluare fizică în cazul varsării (în apă, pe tărâm, pe solul, etc) datorită flotabilității și a consistenței uleioase, care pot afecta flora și fauna odată puse în contact. Evitați dispersarea materialului în recipiente cu apă potabilă.

Decontaminare și curățare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenită folosind bariere mecanice și urmata de îndepărtarea prin mijloace fizice sau chimice.

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul Național de Toxicologie

Fisa cu informații privind securitatea poate fi furnizată la cerere.

repsol.com
901 111 999

În cazul în care nu este indicat altfel, informațiile privind indicațiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.