



MOTO TOWN 2T

■ Descrierea produsului

Ulei pentru motoare in doi timpi. Creat pentru orice model de motocicletă 2T si recomandat pentru cicluri stop-start in rulaj urban. Datorita proprietatilor unice are capacitatea de a proteja motorul impotriva uzuri mentinind teava de esapament curata.

■ Utilizare

Uz general la motocicletele in doi timpi. A se folosi la sisteme cu injectie automata sau premixat manual.

Raportul de mix este intre 2 si 4%. Ajustati raportul in functie de cerintele fabricantului si conditiile de rulare.

■ Proprietati

- Capacitate de ungere imbunatatita care reduce uzura si mareste durata de viata a motorului.
- Minimizeaza formarea depunerilor si mentine teava de esapament curata.
- Previne umezirea bujiilor si blocarea segmentilor.

■ Nivel de calitate

- JASO M345 FB
- ISO-L-EGB
- API TC

■ Date tehnice

	UNITATE	METODA	VALOARE
Densitate la 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.880
Viscozitate la 100°C	cSt	ASTM D 445	8.9
Viscozitate la 40°C	cSt	ASTM D 445	65
Indice de Viscositate	-	ASTM D 2270	110
Punct de aprindere	°C	ASTM D 92	146
Punct de inghet	°C	ASTM D 97	-15
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1.6
Cenusa cu sulfat	% weight	ASTM D 874	0.1

■ Ambalaj

Butoaie de 185kg, recipient de plastic de 1 si 20 de litri.

■ Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislației în vigoare.

■ Utilizare

Precauții minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicată folosirea manusilor și a ochelarilor de protecție pentru a evita contactul cu ochii.

■ Norme de siguranță și protecție

Inhalarea: Având în vedere că nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim.

Inghitirea: Nu încercați să provocați vărsături. Consumați apă. Solicitați asistență medicală.

Contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.

Ochii: Spălați cu apă din abundență.

Măsuri generale: Consultați medicul imediat.

■ Măsuri de prevenire a incendiilor

Nu există măsuri speciale ce trebuie luate în această privință.

Măsuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO₂, **spreiuri pe baza de apă**. A nu se aplica jetul de apă direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

■ Protecția mediului

Pericolul de poluare fizică în cazul varsării (în apă, pe țărână, pe solul, etc) datorită flotabilității și a consistenței uleioase, care pot afecta flora și fauna odată puse în contact. Evitați dispersarea materialului în recipiente cu apă potabilă.

Decontaminare și curățare: tratamentul se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenită folosind bariere mecanice și urmata de îndepărtarea prin mijloace fizice sau chimice.

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul Național de Toxicologie

Fisa cu informații privind siguranța poate fi furnizată la cerere.

repsol.com
901 111 999

În cazul în care nu este indicat altfel, informațiile privind indicațiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.