


QUARTZ 7000 10W40



Din 2008 QUARTZ 7000 10W-40 beneficiaza de o noua formula imbunatatita, obtinuta prin tehnologie de siteza. Calitatea uleiurilor de baza si a aditivilor folositi asigura acestui lubrifiant calitati remarcabile.

APLICATII

- **TOTAL QUARTZ 7000 10W-40** – a fost dezvoltat pentru a satisface cerintele tehnice ale **motoarelor pe benzina si Diesel** (pentru autovehiculele de pasageri si vehiculele industriale mici sau medii).
- **TOTAL QUARTZ 7000 10W-40** – este adaptat motoarelor cu **turbo-alimentare si motoarelor cu sistem multi-supapa**.
- **TOTAL QUARTZ 7000 10W-40** – este recomandat in **conditii de exploatare normala** (trafic urban).
- **TOTAL QUARTZ 7000 10W-40** – este perfect adaptat autovehiculelor echipate cu **catalizator** si celor care **utilizeaza combustibili fara plumb sau gaz petrolier lichefiat**.

PERFORMANTE

Specificatii

ACEA 2007
API

A3/B4
SL/CF

Aprobari ale producatorilor de echipamente de origine

PEUGEOT, CITROEN
MB
VOLKSWAGEN

Benzina si Diesel –
PSA B71 2294 si PSA B71 2300
229.1
501.01 / 505.00



AVANTAJE

Formularea TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 asigura:

- O buna rezistenta la oxidare.
- Excelenta curatire a motorului.
- Excelente proprietati anti-uzura, ce protejeaza componentele sensibile ale motorului (distributie, segmenti, piston, camasa).
- **Prelungirea duratei de viata.**

CARACTERISTICI

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40	Unitati de masura	Clasa SAE 10W-40
Densitatea la 15°C	kg/m ³	873,6
Vascozitatea la 40°C	mm ² /s	96,8
Vascozitatea la 100°C	mm ² /s	14,81
Indicele de vascozitate	-	160
Punctul de inflamabilitate Cleveland	°C	232
Punctul de curgere	°C	- 24

Valorile parametrilor reprezentat in tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX –
FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului QUARTZ 7000 10W-40. Pentru conformitate, Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu

Termen de valabilitate 3 ani.
Revizia: 2 / 11.2010

