


QUARTZ ENERGY 9000 0W-30



Ulei 100% sintetic, obtinut prin tehnologie TOTAL, cu performante foarte ridicate, dedicat lubrifierii motoarelor pentru vehicule de pasageri pe benzina si Diesel.

APLICATII

Motorele de fabricatie recenta
Traseele cele mai severe
Conducere sportiva pe toata durata anului

PERFORMANTE

Specificatii
Aprobari ale producatorilor de echipamente de origine

AVANTAJE

CARACTERISTICI

- Corespunde tuturor motoarelor pe benzina si Diesel, in particular celor de fabricatie recenta. Consultati manualul de intretinere al autovehicului.
- Satisface conditiile de utilizare cele mai dificile (urban, interurban, autostrada).
- Corespunde tuturor stilurilor de conducere, in particular sportiv, in regim de sollicitare ridicat, pe toata durata anului.

ACEA 2008: A3/B4 și API și SL/CF

Corespunde unui amplu profil tehnic, impus de majoritatea constructorilor importanti de autovehicule.

MERCEDES BENZ : MB pag. 229.5 (MB, Chrysler...)
BMW : BMW Longlife 01 (BMW, Mini...)
VOLKSWAGEN : 502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
GENERAL MOTORS : GM-LLA025/B025
 (Opel, Saab, Vauxhall, Chevrolet...)
RENAULT : Benzina si Diesel

- Ulei de baza 100% sintetic ce garanteaza calitatea si performanta uleiului de motor
- Garanteaza durata de viata optima a motorului: proprietatile anti-uzura asigura protectia celor mai sensibile componente ale motorului.
 - Intervale de schimb foarte mari
 - Performanta si randament de putere: excelente proprietati de dispersanta si detergenta, ce asigura starea de curatenie a motorului
 - Pornire usoara la rece: Fluiditatea este perfect adaptata pentru porniri la temperaturi extrem de scazute si asigura o buna protectie a componentelor la temperaturi ridicate.
 - Fluiditate exceptionala reduce frecarile si determina astfel scaderea semnificativa a consumului de combustibil, si a emisiilor de CO₂.
 - Protejeaza mediului inconjurator si micsoreaza efectul poluant la nivelul motorului si a sistemului de esapament, prin reducerea emisiilor de CO₂ si a compusilor poluanti.

TOTAL QUARTZ ENERGY 9000	Unitati de masura	Clasa SAE 0W-30
Vascozitatea la 40°C	mm ² /s	68,45
Vascozitatea la 100°C	mm ² /s	12,18
Indicele de vascozitate	-	170
Punctul de inflamabilitate	°C	-54
Punctul de curgere	°C	226
B.N.	mgKOH/g	8,8

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS

562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX –
FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.
Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului QUARTZ ENERGY 9000 0W-30.
Pentru conformitate, Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu



Termen de valabilitate 3 ani.

Revizia: 1 / 03 2008