


QUARTZ Future 9000 0W-20



Ulei multigrad obtinut prin tehnologie de sinteza pentru motoare pe benzina.

APLICATII

Cele mai noi motorizari pe benzina si Diesel

Special recomandat celor mai recente vehicule cu motoare pe benzina, in special celor care echipate cu catalizatoare cu trei cai si vehiculelor hibride.

Fluiditate

Clasa de viscozitate asigura o fluiditate de exceptie, in mod special la temperaturi scazute.

Conditii severe

Satisface cele mai severe conditii de rulare (autostrada, trafic intern si offroad).

PERFORMANTE

Specificatii

**API SM
ILSAC GF-4**

Lubrifiant Fuel Economy

Asigura o economie de combustibil de 2.2 % conform standardului oficial ILSAC, testul Sequence VI B

Recomandarile constructorilor

Satisface cele mai recente cerinte impuse de constructorii: HONDA, TOYOTA si MITSUBISHI (0W20-clasa de viscozitate aplicabila pentru o gama larga de motorizari, atat pentru prima umplere cat si pentru utilizarea curenta).

AVANTAJE

Economie de carburant

- Economie de carburant de 2.2% este rezultata din cresterea randamentului de putere al motoarelor pe benzina si Diesel. Reducerea frecarilor dintre componentele mecanice imbunatateste semnificativ procesul de combustie si permite parcurgerea unor distante mai mari cu acelasi plin de combustibil.

Protectie anti-uzura

- Clasa de viscozitate 0W20 asigura o fluiditate de exceptie si lubrifierea corespunzatoare a motorului, chiar si la temperaturi scazute, unde protectia antiuzura este foarte importanta mai ales la pornirea la rece.

Reducerea emisiilor poluante

- Acest produs ajuta la reducerea emisiilor poluante de NOx, CO si hidrocarburi.

CARACTERISTICI

TOTAL QUARTZ Future	Unitati de masura	Clasa SAE 5W-30
Viscozitatea la 40°C	mm ² /s	46
Viscozitatea la 100°C	mm ² /s	8.6
Indicele de viscozitate	-	170

Valorile parametrilor reprezentați în tabel au caracter informativ.

Verificați manualele de intretinere ale constructorilor.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX –
FRANCE

QUARTZ Future 9000 0W-20
Iunie 2010

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Termen de valabilitate 3 ani.
Revizia: 1 / 06. 2010



S.T. 1-082 TOT

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului QUARTZ Future 9000 0W-20.
Pentru conformitate, Reprezentant Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu